



POWDER
SOLUTIONS



ms[®] topcoater[®] Speedy Serie 4 Mobiles Handsprühgerät

Hochwertige Beschichtung mit einfach zu bedienendem Pulverhandgerät

Dieses vielseitige System ist bereit für Ihre manuellen Pulverbeschichtungsanforderungen. Mögliche Konfigurationen sind: Einzel- oder Doppelpistole, Vibrationstisch mit Zuführung aus Gebinde oder fluidisierter Pulverbehälter.

Die ergonomische, fortschrittliche manuelle Pulverbeschichtungspistole hat den Anspruch, eine der leichtesten ihrer Klasse zu sein – mit reduzierter Bedienerermüdung und verbesserter Effizienz. Die Bedienung ist einfach und intuitiv. Farbwechsel sind mit einem automatischen Reinigungssystem innerhalb von 30 Sekunden möglich.

Genießen Sie hervorragende Pulveraufladung, einen hohen Auftragswirkungsgrad und mehr.

MERKMALE

- Wird komplett montiert geliefert
- Ausbalancierte, ultraleichte Pulverpistole reduziert die Bedienerermüdung und verbessert die Ergonomie
- Integriertes Reinigungssystem
- Patentiertes Corona-Feedbacksystem sorgt für hohe Beschichtungsqualität ohne Verwendung von Spezialzubehör
- 7-Zoll-Farbtouchscreen mit intuitiver Bedienung und Visualisierung, mehrere Sprachen verfügbar
- Einfache Speicherung von bis zu 96 Programmen
- Vorprogrammierte Standardprogramme für Erstbeschichtung, Überbeschichtung, Metallpulver und komplexe Teilegeometrie

WEITERE MERKMALE

- Touchscreen kann mit Handschuhen bedient werden
- Stabinjektor für luftarme Pulverförderung
- Inklusive Set aus flacher Sprühdüse und runder Sprühdüse
- Pulveransaugung direkt aus dem Originalgebinde
- Pulveransaugung mit schnellen, anpassbaren Flussraten
- Große Auswahl an multifunktionalen Düsensystemen für feine Sprühbilder und gleichmäßige Schichtstärken – auch bei Metallicpulver
- Diagnosefunktionen für Kaskade und Steuergerät
- ATEX/PTB-konform*

ms® topcoater® Speedy Serie 4	
Abmessungen (B x H x L)	23,6 x 27,6 x 46,1 Zoll (599,44 x 701,04 x 1170,94 mm)
Gewicht	110,2 lb.

ms® topcoat® M4 Ergonomische manuelle Pulverpistole	
Gewicht	13,7 oz. (388 g)
Länge	13,8 Zoll (350 mm)
Ausgangsspannung	100 kV
Polarität	Negativ
Schutzart	IP64
Pulverausgang (max.)	450 g/min

ms® topcase® S4 Steuergerät	
Gewicht	9,7 lb. (4,4 kg)
Stromversorgung	(AC) 100–240 VAC/50–60 Hz
Eingangsluftdruck	6 bar, 90 psi
Abmessungen (B x H x L)	7,9 x 4,7 x 11,0 Zoll (200,66 x 119,38 x 279,4 mm)
Schutzart	IP64
Ladungstechnologie	Corona

ms® topcoat® Serie 4 Zubehör

Pulverbecher

Düsenerweiterungen:

- Erweiterung für flache Sprühdüse 150 mm
- Erweiterung für runde Sprühdüse 150 mm



* Zertifizierung modellabhängig

Die Marken, denen Sie vertrauen

Die Produktpalette von ms® umfasst Pulverbeschichtungssysteme und Spritzkabinenausrüstung. Als Teil der gesamten Serie der CFT-Familie von industriellen Finishing-Auftragungslösungen von Carlisle Fluid Technologies finden diese marktführenden Produkte weltweite Anerkennung für ihre Qualität, Effizienz und Langlebigkeit. Die fortschrittlichen, maßgeschneiderten Systeme sind für jeden Kunden individuell gestaltet und bieten hochwertige und zuverlässige Komponenten, mit denen Sie qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielen.

Sprechen Sie mit uns

Wir möchten mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine Lösung für Ihre Anwendungsanforderungen zu finden. Um mehr über unser Angebot zu erfahren, rufen Sie uns an unter der 1-800-992-4657 oder besuchen Sie unsere Website CarlisleFT.com.



CarlisleFT.com

Nordamerika +1 800 992-4657
 EMEA +44 (0) 1202 571111
 China +86 21 33730108
 Japan +81 045 785-6434

askCFT@carlisleleft.com
 marketing-eu@carlisleleft.com
 mkt_cn@carlisleleft.com
 marketing-jp@carlisleleft.com